Mode d’emploi

Adhésif pour cires wk 2

N° de commande 540 0099 0
N° de commande 540 0100 2

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser le produit.

1. Domaine d'application
Pour coller les préformes en cire et en résine sur les modèles en revêtement.

2. Avantages
- La très fine couche, quasiment invisible évite même les plus infimes aspérités de coulée au niveau du point de collage. C'est un gain important en temps et en matériau.
- La surface du modèle n'est pas collante, pas de trace de colle sur les doigts. Le travail devient beucoup plus agréable et précis.
- Les préformes une fols collées ne bougent pas même si elles sont touchées accidentellement ce qui n'est pas le cas avec les adhésifs classiques.
- Il est possible de retirer à tout moment les préformes collées et de les recoller à un autre endroit, en restant dans les limites de temps imparti pour l'adhésif (env. 20 mn).

3. Mise en oeuvre
Appliquer l'adhésif pour cires sur le modèle en revêtement sec. En présence de modèles s'imbibant facilement en surface, appliquer deux fois. (Adhérence exceptionnelle avec l'emploi du durcisseur de revêtement N° 540 0013 4). Laisser sécher la surface recouverte pendant 10 sec. env. positionner la préforme pour squeletté et comprimer légèrement pendant 3-4 sec. L'effet adhésif est total au bout de 5 mn. env.

4. Plage de manipulation
On peut coller des préformes en cire et en résine sur un modèle recouvert d'adhésif, après évaporation, dans un délai de 10 sec. à 20 minutes. A tout moment, il est possible de réappliquer de l'adhésif pour cires.

5. Consignes de sécuritó
Continent de l'acétone.
R 11 -légèrement inflammable!
S 9 - conserver le récipient dans un endroit bien aéré
R 16 -tenir à distance de toute source inflammable!
R 23 -ne pas respirer les vapeurs!
1. Vous trouverez d'autres consignes pour une manipulation sans risque
de notre produit dans la fiche de données de sécurité.

6. Information
Les données contenues dans de mode d’emploi sont toujours remises à jour. Nous vous conseillons donc de relire le mode d’emploi avant d'utiliser une nouvelle boîte.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 09.99/0F